

Godox TT560

取り扱い説明書

この度はGodox TT560をお求めいただき誠にありがとうございました。

本製品は任意のストロボが発光するとその光を受けて、ノンコードで同調発光するストロボです。

カメラから離れた場所にセットして、自由なライティングをお楽しみください。

下記説明書きをよく読んで正しくご利用ください。

使用方法

1) 単3電池4本を電池ボックスに入れてください。

2) パワースイッチをONにすると出力インジケータが点灯しますので、お好みの光量に合わせてください。

3) スレーブ発光させる場合はモードボタンを押して「S1」にセットしてください。

※プリ発光機能（2回目本発光）を持つ「カメラ内蔵ストロボ」に同調させる場合は「S2」にセットします。

※カメラに直接装着して使用する場合は「M」モードに合わせます。

4) 任意のストロボが発光すると受光部で光を受け自動的にノンコードで発光します。

※最初に発光するストロボの光量が小さい場合や、受光部の強烈な光が当たっている場合は同調しません。

5) 発光部は左右に270度、上方に90度回転します。

6) ワイドパネルやリフレクターで照射角度等が変えられます。



各部名称

- ① 8段階出力インジケータ（右側が最大光量1/1、左側が最小1/128）
- ② モードセレクトランプ（M/カメラ装着時等のダイレクト発光。S-1/スレーブ1回目発光、S-2/スレーブ2回目発光）
- ③ チャージランプ（赤色でチャージ完了。赤色点滅時は電池残量不足）
- ④ パワースイッチ
- ⑤ TESTボタン
- ⑥ モードセレクトボタン
- ⑦ 光量調節ボタン
- ⑧ 電池室
- ⑨ シンクロターミナル
- ⑩ 外部電源接続ジャック（外部電源の取扱いはありません）
- ⑪ 受光部
- ⑫ ワイドパネル
- ⑬ リフレクター
- ⑭ ロックリング



SPEC

商品名 スレーブ内蔵ストロボ GODOX TT560

品番 TT560

光量 GN-38 (ISO-100 28mm)

電源 単3電池4本

発光回数 約100~1500発

リサイクルタイム 約0.1~5秒（アルカリ電池）

色温度 5600K

閃光速度 1/800~1/20000

調光範囲 8段階 1/1~1/128

照射角 フルサイズ換算28mm/20mm（ワイドパネル仕様時）

プリ発光 1回及び2回対応

サイズ 190x75x55mm

重量 307g（電池含まず）

※パワーセーブ機能：30~60分以上使用しない場合はスタンバイモードもしくはパワーセーブモードに入ります。（再開はパワースイッチを入れ直してください。）

※プロテクション機能：過度な連続発光を行なうと、過熱防止機能が働き自動的にチャージ時間が長くなります。（10分程冷却する事で、通常のチャージ時間に戻ります）

●注意/警告 WARNING

■目に向けて発光しないでください。

■強い衝撃を与えないでください。

■製品を分解改造しないでください。

■水に濡らしたり、高温多湿な場所で使用、保管しないでください。

■使用しない場合は電池を抜いて保管してください。

■正常でない取扱いで破損、故障した際は、保証期間内でも保証出来ない場合があります。

